

Teknisk beskrivning bodar

Alla Remoduls bodmodeller uppfyller kraven enligt Svensk byggnorm. Standardkonstruktionen förutsätter att boduppställningar inte överstiger 2 plan (för ytterligare plan, kontakta Remodul för offert).

Företaget har funnits på marknaden sedan 1993 och levererar bodar över hela Sverige. Den årliga produktionen uppgår, för närvarande, till ca 350 bodar.

Inv. takhöjd = 2.400mm
Utv.totalhöjd = 2.980mm (alt 3.000mm)

Underrede:

Underrede av stål balk UNP-100, gråmålad. UNP-120 med integrerade gaffelfickor som tillval.

Golvbjälklag:

9mm rötbehandlad plywood, 45x145mm regler, 145mm stenull, u-värde 0,35, 22mm spånskiva, 1,5mm plastmatta typ Tarkett optima.

Ytterväggar:

17x120mm stående panel, 17x70mm spikreglar, vindväv, 45x95mm stående regler, 95mm stenull u-värde 0,35, 6,5mm vitlaserad björkplywood. (12mm folierad spånskiva som tillval). Utökad isolering på gavlar går att få som tillval.

Innerväggar:

6,5 vitlaserad björkplywood på båda sidor om 34x70mm stående regler. (12mm folierad spånskiva som tillval)

Innerdörrar:

Karm av vitmålad furu, dörrblad vitmålad.

Fönster:

Inåtgående 3-glas isoler fönster, u-värde 0,78, inkl fönsterlås . Karm och båge av vitmålad kärnfuru. Fönstergaller, persienner ingår.

Ytterdörrar:

Dörrar i trä, lågenergi u-värde 0,8, typ villadörr med grå lasyrbehandling, dörrbroms på gångdörr. Förberedd för låsbom på karmar och dörrar. (Dörr med fönster som tillval, låsbommar som tillval, dörrstängare som tillval, ståldörrar som tillval)

Takbjälklag:

12mm folierad spånskiva, 45x170mm regler, 170mm stenull u-värde 0,35, 34x70 vent.regel, 12mm granplywood, papp typ sap 5500.

Plåtarbeten:

Dörrbleck och fönsterbleck av 0,7mm plastbelagd svart plåt. Hängrännor, takbleck och hörnplåtar av 0,7mm plastbelagd svart plåt, varmgalvaniserade Stuprör i stål. (galvaniserad plåt som kostnadsfritt tillval)

Elinstallationer/Uppvärmning:

Samtliga enheter är fullständigt elektriskt utrustade. Installationer utföres med ledningar i kanaler. Belysning med närvarostyrda LED-armaturer (trycktimer som tillval). Termostatstyrda elradiatorer med nattsänkingsfunktion. Luftvärmepump går att få som tillval.

Va installationer:

Rördragning för kall- och varmvatten med förkromade koppar-rör. Avloppsledningar i PVC. Tvättränna i rostfri plåt. 800x800 duschkabin i vit plåt. Varmvattenberedare i erforderlig storlek. Termostatstyrt uttag för värmekabel. Snabbtömning av vvb.

Ventilation:

Ventilation utföres med självdrag via ventiler, min 0,35 l/sek per m². Intelligentstyrda utsugsfläktar i toaletter och våtdelar. (Energibesparande FTX-aggregat i olika utföranden som tillval)

Utvändig målning:

1 varv grundfärg samt 1 varv målning i önskad standard kulör enl. Ncs.

Övrigt:

Fullständiga kundanpassningar utöver standard mot offert

Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles**Frakt**

Fraktpriser inom Sverige enl. zonindelning. Priserna kan komma att höjas om förutsättningarna förändras genom myndighetsbeslut mm eller vid större förändringar av transportörens drivmedelstillägg.

Övrigt

Vi kan även hjälpa till med skisser på boduppställningar och underlag för bygglovshandlingar. Pris: 750 kr/timme

Remodul AB förbehåller sig rätten till prisförändringar. Vi reserverar oss för ev. tryckfel och felskrivningar. Samtliga priser är exklusiva moms.

Beställningar

Förfrågningar, platsbokningar och beställningar görs med Michael via e-post: info@remodul.se eller telefon: 0950 - 134 44.

Garanti

För samtliga Bodar gäller 2 års garanti avseende konstruktionen, förutsatt att instruktionerna för montage och flytt följs samt att bodarna inte utsatts för onormalt slitage. För övrig utrustning gäller 1 års garanti. På Remoduls hemsida finns instruktioner och produktblad för nedladdning.

Reklamationer

Vid reklamationer, kontakta Remodul AB via e-post på adressen: info@remodul.se Försök beskriva händelsen / felet så noggrant som möjligt.